

تری ایزوپروپانول آمین (TIPA)

CAS No: 122-20-3

مشخصات فنی

مشخصه	ظاهر
مایع بی رنگ	مقدار تری ایزوپروپانول آمین
حداقل ۸۵٪	مقدار ایزوپروپانول آمین و دی ایزوپروپانول آمین
حداکثر ۳٪	مقدار آب
حداکثر ۱۵٪	

کاربرد

ماده اولیه کلیدی در ترکیبات کمک آسیاب سیمان است. همچنین مقاومت نهایی کسب شده را افزایش می دهد. این ماده پخش شونده ذرات سیمان را بهبود می دهد و از این طریق موجب کوتاه تر شدن زمان لازم برای آسیاب کلینکر و در نتیجه مصرف برق کمتر شده، و فرسودگی ماشین آلات نیز کاهش می یابد. کاربردهای دیگر این ماده شامل عامل پخت لاستیک، افزودنی های نساجی، و سیالات فلزکاری است.

بسته بندی

- بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی
- بسته بندی طبق سفارش مشتری

شرایط نگهداری

در محل با تهویه مناسب به دور از آفتاب و باران نگهداری شود. در بسته بندی اولیه و دست نخورده تقریباً تا ۲ سال قابل نگهداری می باشد.